

# RDInducoat ELASTOMUR Purple

## PRODUCTPROFIEL

**OMSCHRIJVING :** Watergedragen, ééncomponentig waterdichtingsproduct voor muren en gevels op basis van acrylaatdispersies.  
Deze coating bevat een biocide product ter bescherming van de droge film tegen schimmels.

**KENMERKEN :** Bijzonder elastisch systeem – Waterdicht - Dampdoorlaatbaar en ademend – Heel goede buitenduurzaamheid

**ONDERGRONDEN :** Nieuw en oud metselwerk, cement, beton

**SYSTEEM :** Weinig poreuze ondergronden:  
Rechtstreeks aanbrengen van de Basecoat op de ondergrond, zonder primer..

Zeer poreuze ondergronden:

- Prepare : UNIFIX
- Basecoat : ELASTOMUR Basecoat
- Afwerking : indien nodig: Elastomur Purple

## VERWERKINGSGEGEVENS

**VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, ontstof en droog te zijn.

**VERWERKINGS-CONDITIES :** Omgevingstemperatuur : minimum 5°C  
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%

**APPLICATIE-MIDDELEN** Kwast, rol of airless (nozzle opening: 018 – 023)

**VERDUNNING :** Water

**REINIGING :** Water

**VERBRUIK :** 3 à 4 m<sup>2</sup>/L per laag

**BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik.

<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>
----------------------------

UITZICHT :	Satijn mat
KLEUREN :	Wit
DENSITEIT	Ongeveer 1.4
VASTE STOF:	Gewicht : ongeveer 63 % Volume : ongeveer 49 %
VOS GEHALTE:	Max 25g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	200 – 250 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 6 uur Overschilderbaar : 24 uur
VERPAKKING :	1 L – 2.5 L – 5 L – 10 L – 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

<b>VEILIGHEIDSGEGEVENS</b>
----------------------------

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.